

耐食性膜厚計 OSK97BX218-112H

製品説明

耐食性膜厚計 112Hは、耐食性膜厚計はポータブルで、膜にダメージを与える事なく膜厚を測定することができます。異なる測定ヘッドを使う事により、様々な測定ニーズにお応えします。金属加工産業、化学産業、品質管理部門など幅広い産業分野でお使い頂けます。

製品機能

- 表示が正確なデジタルバックライトディスプレイ。
- 2つの測定モード（シングル・連続）
- 広い測定範囲と高解像度。
- 手動／自動シャットダウン。
- 99グループの測定値を保存可能。
- 接続PCでUSBデータ出力可（オプション）
- Bluetoothデータ出力可（オプション）



AC-112H

製品仕様

表示	4 デジット 液晶ディスプレイ
測定範囲	0～12mm（他の範囲も指定可）
分解能	0.01mm（1.0mm以下）／0.1mm（1mm以上）
精度	±1～3% $\pm$ 又は 0.2mm（いずれか大きい方）
操作環境	温度：0-50℃ 湿度：＜ 95%
サイズ	140×70×30mm
電源	1.5V 単4電池 × 4
重量	130g（電池は含みません）

製品付属品

標準品	本体 *Fプローブ
	校正用フォイル *10枚セット
	標準板（鉄）
	キャリーケース
	操作マニュアル
標準品	USBデータ出力
	RS-232 データ出力
	Bluetooth データ出力



AMITTARI
INSTRUMENTS

OSK オガワ精機株式会社

[高田馬場支店]

〒169-0075 東京都新宿区高田馬場4-10-11

TEL: 03-6908-5257 FAX: 03-6908-5258

Email : sales@ogawaseiki.jp.org