

OSK 99GFXASシリーズ ガラス製品用ドライキャビネット

ドライキャビネットはガラス製品の乾燥、保管に適しています。
機能的、操作・清掃が容易で高いエネルギー効率が特徴です。

構造

- 320Lと800Lの2サイズ
- ドアは2枚のセキュリティガラスからできており、内部状態が確認できます。
- 制御パネルはキャビネットの上部に位置します。
- 800Lタイプにはストッパー付キャスターが付いています。
- 内装、外装は白色ペイントスチール

加熱

- 加熱はステンレス発熱体によって行われます。

空気循環

気流方向は垂直になります。
中の空気はオープンの上に位置するファンにて吸い上げられ
加熱された後下部から中に戻り循環されます。
この空気のリサイクルと15m³/hの空気循環は乾燥を
容易にします。
湿った空気はキャビネットの上部から排出されます。

C3000コントローラー(特性PIDデジタルコントローラー)機能
マイクロプロセッサ制御をベースとしさまざまな機能を搭載
LEDディスプレイに設定、実際の温度と残り時間が表示

- タイマー: 1分~99時間59分
- 温度過上昇時遮断
- PT100センサーによる測定
- 設定温度と測定温度の表示
- 繰り返しループ

棚

マルチポジション棚により、高さの調整が可能です。
棚板はステンレス製、パンチング加工で気流を通します。



XAS-800



XAS-320



XAS-320
下段はキャスター付属架台
(オプションアクセサリ
AG9023)

<仕様>

型式 (OSK 99GF)	XAS-320	XAS-800
温度範囲(°C)	室温+10 ~60	
標準最大温度(°C)	60	
容量(L)	320	800
庫内寸法(W x D x H) (mm)	900 x 600 x 600	900 x 600 x 1480
外寸法(W x D x H) (mm)	946 x 713 x 878	946 x 741 x 1836
棚枚数(標準/最大)	2 / 6	3 / 12
棚寸法(W x D) (mm)	892 x 596	892 x 596
耐荷重(一段/最大) (kg)	30 / 60	30 / 120
ドアの数	2	2
ファンエアフロー(m ³ /h)	260	390
重量(kg)	92	115
ヒーター電力 @ 60°C (W)	2000	2000
電源	230V 50/60Hz	

アクセサリ

AG9017	棚板 & 棚レール
AG9023	キャスター付き架台 XAS-320用

*本内容は予告なく変更となる場合がございます。

OSK オガワ精機株式会社

2018.10

TEL : 03-6908-5257
FAX : 03-6908-5258
Email : sales@ogawaseiki.jp