



wile coffee

- 簡易操作
- 非破壊測定
- 高い精度と信頼性
+/- 0.5% (標準のコーヒー豆)
- 自動温度補正機能
- 平均値計算機能
- サイズ 上部直径 6.5cm 高さ 18cm
- 仕様
測定範囲 1-36%
電源
9 Vバッテリー(IEC 6F22)

■ 測定試料スケール表

番号	試料種別
1	アラビカコーヒー(生豆)
2	ロブスタコーヒー(生豆)
3	汎用(生豆)
4	焙煎コーヒー豆
5	ペルガミノコーヒー豆
6	カカオ豆

- 付属品
キャリーケース 9V電池 取扱説明書
- 一年保証

OSK 469GD200
コーヒー豆水分計



BIO
WOOD
MOISTURE

- ノズルタイプより高い精度
- 簡易操作
- 平均値計算機能
- 値調整機能
- サイズ 上部直径 6.5cm 高さ 18cm
- 仕様
おかくず 15-65%
(チェーンソーから出たおかくず)
ペレット 4-23%
おかくず 6-30%

- 電源
9 Vバッテリー(IEC 6F22)
- 測定試料スケール表

番号	試料種別
1	スギ
2	カバノキ・トウヒ
3	ペレット
4	おかくず

- 付属品
キャリーケース 9V電池 取扱説明書
- 一年保証

OSK 469GD300
バイオ木材水分計



FARMCOMP
AGROELECTRONICS

オガワ精機株式会社 高田馬場支店
〒169-0075 東京都新宿区高田馬場 4-10-11
Tel: 03-6908-5257 Fax: 03-6908-5258
mail: sales@ogawaseiki.jp.org