

OSK 55HJ 320 マイクロチューブ用ドライ・ブロック・ヒーター

色々なサイズのマイクロチューブを正確かつ急速に加熱
小型でブロック固定モデル

<特長>

- 最高精度のデジタル温度制御
- 温度範囲: 室温+5°C~100°C、安定性: ±0.1°C
- 急速な加熱性能: 25°C→100°C、約15分
- 最大マイクロチューブ49本まで搭載可
(4つの標準サイズの組み合わせ)
- 時間管理が重要な培養に便利なタイマー付



<仕様>

型番		OSK 55HJ320
外形寸法	奥行 (mm)	230
	幅 (mm)	210
	高さ (mm)	115
重量		2.8kg
温度範囲 (°C)		室温+5~100
温度制御範囲 (°C)		25~100
安定性		±0.1
均一性 (@37°C)		±0.1
デジタル温度表示		2列、各16文字LCD
最小表示単位 (°C)		0.1
加熱時間	25°C~37°C	4分
	25°C~100°C	15分
タイマー		1分~96時間
電力 (W)		200
電圧		100V 50/60Hz
安全装置 (加熱対応)		サーマルヒューズ

OSK オガワ精機株式会社

お問い合わせ メール sales@ogawaseiki.jp
Tel 03-6908-5257 Fax 03-6908-5258