## アクセサリー

Avliteシステムズは、ベースの取り付けプレート、折れやすい(離脱)カップリング、グランドマウント棒、滑り止めのタイルおよび様々なハードウェアを含むたくさんの飛行場向けのフィッティングやアクセサリーを供給し、航空製品の範囲を補完します。

	品番	説明
	AV-Tile	滑り止めのゴムタイル ・遠征、戦術また半永久的な使用のための設計
	AV-MC-09	AV-C310&AV-425-RFとAV-MC-07の互換のための折れやすいカップリング/ 円柱に合わせるマウントプレート ・管フランジ: 外径=48.5mm、内径=38mm ・7段階のパウダーコーティング丈夫なアルミ ・利用できる色: 黄色
	AV-MC-09.1	AV-60、AV-70、AV-72-RF、AV-C310、AV-C410&AV-425-RFと50144(2" to 1")の互換のための折れやすいカップリング/ 円柱に合わせるマウントプレート ・管フランジ: 外径=32mm、内径 =25mm ・7段階のパウダーコーティング丈夫なアルミ・利用できる色: 黄色
	AV-MC-01	AV-60、AV-70、AV-72、AV-C310、AV-C410&AV-425-RF(50mmポールマウント)用のフラット取り付け プレート ・管フランジ: 外径=63.5mm、内径 =50mm ・7段階のパウダーコーティング丈夫なアルミ ・利用できる色: 白色
	AV-MC-02	折れやすいカップリング(AV-MC-07)に合わせるAV-15外径48.5mmパイプの取り付けプレート・管フランジ:外径=48.5mm、内径 =38mm ・7段階のパウダーコーティング丈夫なアルミ・利用できる色:黄色
	AV-MC-04	AV-23の範囲のマウントスタンド(50mmポールマウント) ・7段階のパウダーコーティング丈夫なアルミ ・利用できる色:白色
	AV-MC-05	AV-60、AV-70、AV-72-RF、AV-C310、AV-C410&AV-425-RF用の折れやすいマウント棒・ライトマウントプレート、折れやすいカップリング、グランド棒、ファスナー(照明器具用ボルトセットを除く)・地上挿入:28 cm/11 inches・7段階のパウダーコーティング丈夫なアルミ・利用できる色:黄色
1990 A	AV-MC-05.L	AV-60、AV-70は、AV-72-RF、AV-C310、AV-C410&AV-425-RF用の折れやすいマウント棒 ・ライトマウントプレート、折れやすいカップリング、グランド棒、ファスナー(照明器具用ボルトセットを除く) ・地上挿入:68 cm/27 inches ・7段階のパウダーコーティング丈夫なアルミ・利用できる色:黄色
	AV-MC-06	AV-60、AV-70、AV-72-RF、AV-C310、AV-C410&AV-425-RF用の折れやすいコンクリートマウント・ライトマウントプレート、ベースプレート、カップリング、アンカーボルト(4)、ファスナー(照明器具用ボルトセットを除く) ・7段階のパウダーコーティング丈夫なアルミ・利用できる色:黄色
•>>	AV-MC-07	折れやすいプレートカップリング(のみ) FAAアドバイザリー・サーキュラー150/5345-46D'の仕様」に準拠する滑走路と誘導路備品 ・外径=63mm、内径=50mm ・7段階のパウダーコーティング丈夫なアルミ ・利用できる色: 黄色
	AV-MC-08	AV-MC-07の折れやすいカップリング/円柱に合わせるステーク(唯一) ・外径=48.5mm ・地上挿入:28 cm/11 inches ・7段階のパウダーコーティング丈夫なアルミ ・利用できる色:黄色
	AV-MC-08.L	AV-MC-07の折れやすいカップリング/円柱に合わせる長いステーク(唯一) ・外径=48.5mm ・地上挿入:68 cm/27 inches ・7段階のパウダーコーティング丈夫なアルミ ・利用できる色:黄色
	AV-MC-11	AV-MC-07とAV-09の折れやすいカップリング/円柱互換のためのブ90度ラケット ・管フランジ: 外径=48.5mm ・7段階のパウダーコーティング丈夫なアルミ ・利用できる色: 白色



オガワ精機株式会社

TEL: 03-3200-0234 /FAX: 03-3200-0373/9952

## アクセサリー

	ㅁ쬬	=¥ aa
	品番	説明 
0		AV-09のみに合わせるマウントアーム - 吹き流しアーム ・7段階のパウダーコーティング丈夫なアルミ ・利用できる色: 白色
	AV-MC-14	120ワットの太陽電池パネルに合わせるフレーム ・3つの部分 ・利用できる色: 白色
	AV-MC-15	ランタンスペーサーで、3/4の穴装着パターンから200mmボルトパターンへの変換 ・7段階のパウダーコーティング丈夫なアルミ ・利用できる色: 白色
	AV-MC-18	ばね懸架式タイルマウント - 7段階のパウダーコーティング丈夫なアルミ - 利用できる色: 黒色
画像はありません	AV-MC-SG3	AV-C310を合わせるストーンガードカバー
画像はありません	AV-MC-SG4	AV-C410&AV-425-RFを合わせるストーンガードカバー
	AV-M3	AV-C310用の3wの交換可能な太陽電池モジュール ・サイズ: 143mm×233mm
	AV-M5	AV-C410&AV-425-RF用の5wの交換可能な太陽電池モジュール -サイズ:143mm×330mm
	BTC-SLA.7.2US BTC-SLA.7.2US BTC-SLA.7.2US BTC-SLA.7.2US	ワイヤレスハンドヘルドコントローラに合わせるスマートな充電器 ・AV-ALS-RC-2.4-AVMESHと一緒に使用 ・米国、英国、ヨーロッパ&オーストラリアのプラグタイプに適合(注文とともに明記してください)
	BTC.12.240UK BTC.12.240AU	12VのSLAバッテリーに合わせるスマートな充電器 ・充電ポート & 400mmケーブルで使用するための2ピンコネクタ ・AV-425-RF、AV-C310 & AV-C410に適合 (オプションの外部バッテリー充電ポートを装備した場合) ・米国、英国、ヨーロッパ&オーストラリアのプラグタイプに適合(注文とともに明記してください)
1000	BTC.3.6.240US BTC.3.6.240UK BTC.3.6.240AU BTC.3.6.240 EUR	3.6Vのニッケル水素バッテリーに合わせるスマートチャージャー ・AV-15、AV-60、AV-70&AV-72-RFに適合 ・米国、英国、ヨーロッパ&オーストラリアのプラグタイプに適合(注文とともに明記してください)
	AV-MC-10	タイル用鋼棒 -長さ: 415mm
		タイル用のセキュリティボルトセット:3×M8×40、3×M8ペニーワッシャー、&3×M8 ナイロック •316等級のステンレス鋼
三8章		取付け板用のセキュリティボルトセット: 4×M8×25、4×M8ペニーワッシャー、&4×M8 ナイロック •316等級のステンレス鋼
		AV-70&AV-72-RF向けの取付け板用のボルトセット: 4×M8×25 •316等級のステンレス鋼



TEL: 03-3200-0234 /FAX: 03-3200-0373/9952

## アクセサリー

5	AV-MC-17	ウェッジボルトセット: 4×M8×50 •316等級のステンレス鋼
	AV-MC-19	AV-C310、AV-C410&AV-425シリーズ取付け板用のボルトセット: 4×M8×30 •316等級のステンレス鋼
	AV-MC-20	AV-70&AV-72-RFタイルマウント用のボルトセット:3×M8×40 •316等級のステンレス鋼
	AV-MC-21	AV-C310、AV-C410&AV-425タイルマウント用のボルトセット: 3×M8×50 •316等級のステンレス鋼
•	AV-T-01	フラッシュ アジャスト アクセス ツール
	AV-T-10	ツールキット(ベーシック) •1×2.4mmのマイナスドライバー、1×6mmの六角レンチ、1×13mmのコンビネーションスパナ、 1×フラッシュ アジャスト アクセス ツール&2×5mlのシリコーングリースチューブ



AV-T-11 AV-T-12 Avliteツールキット(一式): Avliteツールキット(一式充電器込み): •1×ツールボックス - ポリカーボネート •1×ツールボックス - ポリカーボネート •1×小型マイナスドライバー •1×小型マイナスドライバー •1×中型プラスドライバー •1×中型プラスドライバー •1×5mm T型六角レンチ •1×5mm T型六角レンチ •1×6mm T型六角レンチ •1×6mm T型六角レンチ •1×13mm コンビネーションスパナ •1×13mm コンビネーションスパナ •1×フラッシュ アジャスト アクセス ツール •1×フラッシュ アジャスト アクセス ツール ・1×5/8 足長ソケット ・1×5/8 足長ソケット •1×50gm マリン用グリースチューブ •1×50gm マリン用グリースチューブ スペアパーツ: •1×AV-70の適応範囲に合わせる充電器 •2×20mm 栓 (BTC.3.6.240) •5×通気口 •1×AV-425の適応範囲に合わせる充電器 •5×AV-70規格のバッテリーガスケット (BTC.3.6.240) •5×AV-70-RF規格のバッテリーガスケット スペアパーツ: •5×AV-425-RF規格のOリング •2×20mm 栓 •20×バッテリーカバーのネジ •5×通気口 •5×AV-70規格のバッテリーガスケット •5×AV-70-RF規格のバッテリーガスケット •5×AV-425-RF規格のOリング •20×バッテリーカバーのネジ



オガワ精機株式会社

TEL: 03-3200-0234 /FAX: 03-3200-0373/9952