


# NP-100

## ▶▶ 内圧防爆型プリンタ

防爆性能 fG4

第T61524号



給紙部



内圧制御盤

### 労検取得済で信頼性抜群！

安全場所に設置する内圧制御盤経由でデータ通信を行う事で危険エリアでの印字が可能です。

通常のサーマルロール紙以外にラベルタイプのロール紙にも対応できます。

電源を入れた状態でロール紙の交換が可能な為、システム電源を落とす事なく運用ができます。

あらゆる印字内容のご要望にカスタマイズソフトで対応しますのでお気軽にお問合せください。

主仕様			
防爆仕様	防爆構造	内圧防爆構造	
	防爆表示	fG4	
	型式検定合格番号	第T61524号	
	型式の名称	NEP20061	
本体材質	ケース：炭素鋼板及びアルミ ボルト類：炭素鋼		
塗装色	日塗工 S45-860 / S5-401		
印字方式	感熱ラインドット式		
印字幅	最大104mm		
ドット構成	832ドット/ドットライン		
記録紙	種類	シングルロール状感熱紙	
	幅	最大111.5mm	
	外形寸法	巻き径 最大150mm	
	軸芯寸法	軸芯内径 25.4±1mm	
オートカッター	カット方式	フルカット	パーシャルカット
	許容記録紙厚さ	65μm~150μm	65μm~100μm
保護等級	IP4X		
質量	10kg(スタンド部除く)		
通信仕様	RS485(2線式)		
電源	AC100V		
外形寸法	(W)355mm×(D)434mm×(H)273mm (スタンド部+300~1000mm)		

