

# ステンレス製防火キャビネット

OSK52FT

## 可燃物及び可燃性液体用 ステンレス製セーフティーキャビネット

ステンレス製で標準の安全キャビネットと同機能

- ・ 病院, 研究所, 食品工場のような制御環境やクリーンルームの用途に最適
- ・ 優れたデザインによる耐久性のある 18 ゲージ(厚さ 1mm)のステンレス製キャビネット
- ・ 38mm の断熱空域を持つ二重壁構造
- ・ 位置調整可能な 18 ゲージ(厚さ 1mm)のステンレス製棚板
- ・ 内壁/外壁の両方に 50mmのステンレス通気孔
- ・ 偶発的なこぼれを止める 50mmの漏れ防止敷居
- ・ 埋め込みタイプの鍵付きドアハンドルで邪魔な出っ張りを排除
- ・ 4 個の調節可能なステンレス脚, 重量ゲージ付



FM Approvals 認証を取得しており、米国職業安全健康管理局 (OSHA) と消防協会(NFPA)の規制に準拠しています。



OSHA



ステンレス製埋め込み式  
ロックドアハンドル



3点自動ラッチ、ばね駆動  
ボタンラッチ

型式	容量 [Gal.(L)]	寸法 H x W x D [mm]	重さ [Kg]	棚板数	扉タイプ
A105-SS	12(45)	889 x 610 x 457	84	1	シングル/マニュアル
A305-SS	12(45)	940 x 610 x 457	89	1	シングル/セルフクローズ
A110-SS	16(60)	1,118 x 610 x 457	98	1	シングル/マニュアル
A310-SS	16(60)	1,168 x 610 x 457	103	1	シングル/セルフクローズ
A131-SS	30(113)	889 x 914 x 610	132	1	ダブル/マニュアル
A331-SS	30(113)	940 x 914 x 610	139	1	ダブル/セルフクローズ
A130-SS	30(113)	1,118 x 1,092 x 457	147	1	ダブル/マニュアル
A330-SS	30(113)	1,168 x 1,092 x 457	157	1	ダブル/セルフクローズ
A145-SS	45(170)	1,651 x 1,092 x 457	202	2	ダブル/マニュアル
A345-SS	45(170)	1,702 x 1,092 x 457	211	2	ダブル/セルフクローズ
A160-SS	60(227)	1,651 x 787 x 787	253	2	ダブル/マニュアル
A360-SS	60(227)	1,702 x 787 x 787	263	2	ダブル/セルフクローズ

オガワ精機株式会社

URL : [www.ogawaseiki.jp](http://www.ogawaseiki.jp)

E-mail : [sales@ogawaseiki.jp](mailto:sales@ogawaseiki.jp)

TEL : 03-3200-0234 / FAX : 03-3200-0373/9952