

<試験法> 関連試験法 舗装調査試験法 A016, JIS A1121、ASTM C230準拠



写真は63L0040A (手動式)

<特徴>

- モルタルのフロー試験用のフローテーブルです。
- フレッシュモルタル、建材用石灰、石膏バインダーに適用。
- 手動式・電動モーター式の2種類。
- モーター回転式は速度抑制器と落下回数設定が可能です
- フローモールド・木製タンパーを標準付属。



写真の構成は、63L0040G(電動モーター式)



フロー・ノギス

EN規格準拠(EN-459, EN-1015-3, EN-13279-2)モデルもございます。-OSK 40DP-64L0038A/G

<仕様>

品番	63L0040A	63L0040G
価格*	¥380,000	¥710,000
テーブルの直径	254mm(銅製)	
落下高さ	12.7mm	
可動部分の総重量	4.08±0.05kg	
フローモールドの直径・高さ	φ101.6mm(底)、φ69.9mm(頂上)、50.8mm(高さ)	
フローモールドの材質	真鍮	
消費電力(W)	—	180W
外寸法(mm) W x D x H	330x 254 x 420	670 x 550 x 420
重量 (kg)	10	40
電源	—	AC100V(50/60Hz)対応 昇圧トランス付属

*価格は2020年8月現在、消費税抜きとなります。配送・設置費用等は別途となります。

<オプション>

品名	型番	価格*
フロー・ノギス	63L0040/1	40,000円