

OSK 93MD185 電気泳動装置

電気泳動用容器は、耐衝撃性・透明性・アクリル接着剤耐性に優れたポリカーボネート製
容量0.5L, 1L, 1.8Lの3種類の容器を用意、1L/1.8Lでは、6種類のくし板が選択可能
電気泳動端子は、取外し可能なため、容器の洗浄・メンテナンスが簡単
2本のケーブルは、両端プラグが一体化なため、同時に抜き差し可能
ゲル・トレイは紫外線を透過するため、そのまま紫外線透光器が利用が可能
一体成型のゲル・トレイを、各種用意/くし板も2種類用意
別売の電源装置は、同時に4基稼働が可能



構成

- ① ポリカーボネート製透明容器・蓋
- ② ポリカーボネート製ゲル・キャスター/ゲル・トレイ：モデル05 - 82x81mm (1) +82x81mm (2)
：モデル10 - 181 x 103mm(2)
：モデル18 - 181 x 206mm(1)
- ③ ABS製くし板
：モデル05 - 1mm厚、27&40溝 (1)
：モデル10/18 - 1mm/1.5mm厚、20&31/16&20/25&34溝 各(2)
- ④ 白金製電気泳動端子
- ⑤ 電源装置

仕様

品名	電気泳動装置			電源装置
品番	OSK 93MD185-05	OSK 93MD185-10	OSK 93MD185-18	OSK 93MD185-300
容量 (L)	0.5	1.0	1.8	—
重量 (kg)	0.39	0.6	0.93	2.5
タンク外寸法 (WxDxH) mm	219 x 134 x 71	219 x 214 x 71	387 x 214 x 71	230 x 307 x 92
ゲル・キャスター寸法 (WxDxH) mm	254 x 87 x 18	167 x 264 x 30	167 x 264 x 31	N/A
ゲル・トレイ寸法 (WxDxH) mm	82 x 81 x 17/82 x 58 x 17	180 x 103 x 29	180 x 206 x 29	N/A
くし板寸法 (WxD) mm	225 x 45	158 x 46	158 x 46	N/A
材質	タンク/トレイ/キャスター：ポリカーボネート製、くし板：ABS製			ABS製
出力仕様	N/A	N/A	N/A	AC100V, 4A, 400W
安全仕様	N/A	N/A	N/A	過電圧、無負荷、過負荷、 ショート自動監視
出力範囲	N/A	N/A	N/A	5~250V/20~3000mA
出力形式	N/A	N/A	N/A	定電圧、定電流

OSK オガワ精機株式会社

[高田馬場支店]
〒169-0075 東京都新宿区高田馬場4-10-11
TEL：03-6908-5257 FAX：03-6908-5258