

# 机下型防火保管キャビネット

OSK997ZB



## 机下型防火保管キャビネット

テーブル下の空スペースを有効利用

(写真は引火性と低腐蝕性防火保管キャビネットです)



### 特徴

- この保管キャビネットはFM Approvals認証を取得しており、米国職業安全健康管理局(OSHA)と消防協会(NFPA)の規制に準拠しています。
- 経済的仕様
- 易引火性液体、可燃性液体と低腐蝕性可燃性液体の保管に、3種のキャビネット
- キャビネット全体1.2mm鋼板二重構造、38mm空気絶縁層により、熱源と内部の隔離ができます。
- 上、中、下三点連動式のラッチで、扉を閉め、火炎の侵入を完全に防ぐます。
- キャビネットは対角の排気口が設置で設計されているため、排気管を連結することにより内部の気体を排出可能で、排気口に設置されたフレームアレスター(消炎金網)により、保管庫内部への火炎の侵入を防ぎます。
- 耐荷重が120kgの鋼板棚板は衝撃に強いフックで取り付け、そのフックの位置は簡単に変更できます。
- キャビネット下部は4個のアジャスターにより水平調整が可能です。

注文番号 黄色	注文番号 紺色	注文番号 赤色	外寸法 W*D*H mm	内寸法 W*D*H mm	容量 Gal.(L)	棚板数	扉タイプ	型式 & 仕様
S2022Y-1	S2022B-1	S2022R-1	1415*520*740	1332*434*591	22(83)	1	セルフクローズ/ダブルドア	
S2022Y-2	S2022B-2	S2022R-2	1415*520*570	1332*434*421	22(83)	1	セルフクローズ/ダブルドア	
S2022Y-3	S2022B-3	S2022R-3	1115*520*740	1032*434*591	22(83)	1	セルフクローズ/ダブルドア	
S2022Y-4	S2022B-4	S2022R-4	1115*520*570	1032*434*421	22(83)	1	セルフクローズ/ダブルドア	
M2022Y-1	M2022B-1	M2022R-1	1415*520*740	1332*434*591	22(83)	1	マニュアル/ダブルドア	
M2022Y-2	M2022B-2	M2022R-2	1415*520*570	1332*434*421	22(83)	1	マニュアル/ダブルドア	
M2022Y-3	M2022B-3	M2022R-3	1115*520*740	1032*434*591	22(83)	1	マニュアル/ダブルドア	
M2022Y-4	M2022B-4	M2022R-4	1115*520*570	1032*434*421	22(83)	1	マニュアル/ダブルドア	

※ 棚板は追加注文が可能

オガワ精機株式会社

URL : [www.ogawaseiki.jpn.org](http://www.ogawaseiki.jpn.org)

E-mail : osk.sales @ beach.ocn.ne.jp

TEL : 03-3200-0234 /FAX : 03-3200-0373/9952