

OSK 50HG115-117 シェーキングウォーターバス/恒温振とう槽



あらゆる目的に対応

正確な加熱処理と同時に
混合・振とう

<特長>

- ◎ マイクロプロセッサーによる温度調節、設定温度まで素早く加熱
- ◎ 優れた恒温性能：±0.1℃
- ◎ 槽内全体の温度を最適に配分（# 115～117）
- ◎ 温度調節機能を電子管理—エラー原因をLEDディスプレイに表示
- ◎ 振とう部は丈夫でメンテナンスフリー、電子制御で振とうモードを維持
- ◎ 加熱防止機能付

<仕様>


品番	OSK 50HG115	OSK 50HG116	OSK 50HG117
容量（ℓ）	約24.4ℓ		約23.1ℓ
温度範囲（℃）	25℃～99.9℃	10℃～99.9℃	10℃～80℃
振とうモード	水平往復		水平旋回
振幅（mm）	22mm		14mm
振とう数	10～250rpm		
本体寸法(WxDxH mm)	約450x300x160		
本体外寸法(WxDxH mm)（*1）	約715x520x330		約635x505x400
重量（*1）	約28 k g	約30 k g	約35 k g
本体電源	230 V , 50 / 60 Hz		
適合電源	100 V, 50 / 60 Hz （外付け変圧器）		
本体消費電力	1.5kW		

（*1）寸法/重量は外付け変圧器が付属する場合には含まれません。

<オプション>



振とうトレイ



試験管ラック
φ 18mmx243穴

※ 上記の他のオプションについては、お問い合わせ下さい。

OSK オガワ精機株式会社

〒169-0075 東京都新宿区高田馬場4-10-11
TEL : 03-6908-5257 FAX : 03-6908-5258
Email : sales@ogawaseiki.jp