

OSK 55HJ130/131R 低温恒温循環水槽

省エネルギー仕様でありながら、強力な冷却性能を実現した低温恒温循環水槽

<特性>

- 温度範囲:-20～100℃及び-25～150℃の2タイプを用意
- コンパクトサイズ、かつ高い信頼性を確保
- 高温からでも優れた冷却性能を発揮
- 従来のコンプレッサー機搭載に比べ、最大80%消費電力を削減



<仕様>

型式		OSK 55HJ130R	OSK 55HJ131R
温度範囲		-20～100℃	-25～150℃
温度安定度		±0.05℃	±0.02℃
最大流速		17L/分	14～22L/分
最大ポンプ圧力		250m/バー	530m/バー
水槽容量		4.5L	5.5L
開口部(DxW)		120x150mm	
最高/最低水位		105/140mm	160/190mm
校正点		2点	5点
冷却能力	@20℃	250W	450W
	@0℃	200W	350W
	@-10℃	100W	300W
	@-20℃	50W	200W
プログラム設定		-	最大30工程(専用ソフト利用)
通信用インターフェース		-	USB
外部温度プローブ接続		-	6ピン・ミニDIN
ディスプレイ		LEDランプ/4桁	カラー液晶
タイマー		1分～99時間59分	
温度プリセット数		3	
アラーム		上限温度	上限/下限温度
外形寸法	奥行	430mm	
	幅	245mm	
	高さ	640mm	
重量		29kg	
消費電力(120/230V)		2160/2070W	2280/2760W