

OSK 12LJ111 ペンスキーマルテンス密閉式自動引火点試験器

<特長>

- 引火点検出システム: 熱電対及びイオン化リング
- 大画面表示により、離れた場所からも監視可能
- JIS K 2265及び関連国際規格に準拠
- PCソフトにより自動化、より簡単な操作を実現
- 温度範囲: 室温 ~ 405°C
- ガス又は電気点火
- 自動気圧補正



<仕様>

※準拠規格: ASTM D93; IP 34; ISO 2719; JIS K 2265 他

| | |
|--------------|-----------------|
| 型番 | OSK 12LJ111 |
| 電源 | AC100V 60Hz, 単相 |
| 寸法 LxWxH(cm) | 約28x44x66cm |
| 重量(kg) | 27kg |

OSK 12LJ112 ペンスキーマルテンス密閉式引火点試験器

<特長>

- ASTM D93及び関連規格に準拠
- ガス又は電気点火選択可能
- ハンドル付の真鍮テストカップ、検温器ホルダーが付属



<仕様>

※準拠規格: ASTM D93; AASHTO T73-811; IP 34; ISO 2719; DIN 51758; FTM 791-1102; NF M 07-019

| | |
|--------------|-------------------------------|
| 型番 | OSK 12LJ112 |
| 電源 | AC100V 60Hz, 単相, 6.5A |
| 寸法 LxWxH(cm) | 約24x20x57cm (オプションの攪拌モーター装着時) |
| 重量(kg) | 11.4kg |

OSK オガワ精機株式会社

お問い合わせ メール sales@ogawaseiki.jp
Tel 03-6908-5257 Fax 03-6908-5258