

## OSK 93MU261～264 インキュベーター

### <特長>

- 強制対流方式
- 高精度の温度設定機能
- デジタルPIDコントロール  
(温度制御、タイマー、アラーム、自動調整)
- 過熱・過電流防止機能、漏電ブレーカーによる安全性の確保
- オプションで加湿器取り付け可能



### <仕様>

型番		OSK 93MU261	OSK 93MU262	OSK 93MU263	OSK 93MU264
内寸 (WxDxH mm)		400x350x400	400x400x500	500x500x600	600x500x1000
外寸 (WxDxH mm)		520x470x680	550x587x827	660x670x970	745x715x1460
容量		56L	80L	150L	300L
ヒーター		150W	200W	300W	500W
温度 (°C)	範囲	室温+5°C～70°C			
	設定精度	±0.1°C			
	均一性	±0.5°C (37°C)			
制御		マイクロプロセッサ-PIDマルチ機能			
タイマー		99時間59分/連続			
内装材質		ステンレススチール(SUS304)			
棚		2棚			3棚
扉	内扉	強化安全ガラス			
	外扉	シリコンパッキング2重扉			
循環		強制対流			

### お問い合わせ先



オガワ精機株式会社  
 〒169-0072 新宿区大久保2丁目2-9 22山京ビル  
 TEL03-3200-0234 FAX03-3200-0373  
 osk.sales@beach.ocn.ne.jp